



Home Prodotti Tecnologia di lavaggio Lavastoviglie Caricamento frontale **FX**

---

## PROFI SERIE

# PROFI FX



- 
- **VISIOTRONIC-TOUCH controllo:** comando mediante un unico tasto con codifica colore e indicazione del tempo rimanente di lavaggio. Display touch a colori.
  - **WASHSMART app:** controllo del funzionamento della lavastoviglie anche attraverso gli smart devices: lavaggi, messaggi, stato della macchina, utilizzo, ore operative, igiene, consumi, oltre alla possibilità di ordinare materiali consumabili.
  - **SENSO-ACTIVE gestione delle risorse:** analizza continuamente la qualità dell'acqua e dosa il brillantante al minimo indispensabile, in modo da assicurare un risultato di lavaggio perfettamente sanificato.
  - **Sistema a doppio cesto:** permette di lavare contemporaneamente due cesti per ciclo. Lo sfruttamento ottimale dell'intera camera di lavaggio consente di ridurre il consumo di acqua, di energia e di prodotti chimici.

- **CLIP-IN bracci di lavaggio e di risciacquo:** il sistema agevola la pulizia della macchina, consentendo di estrarre dalla camera di lavaggio i bracci di lavaggio e di risciacquo con il solo uso delle mani.
- **Documentazione dei dati intelligente:** registrazione automatica di importanti dati operativi e dei consumi e indicazione sul display.
- **USB interfaccia:** scaricare comodamente il protocollo dei dati operativi via USB
- **GENIUS-X<sup>2</sup> sistema a microfiltro:** sistema di filtraggio riduce il consumo di detergente fino al 35%.
- **Controllo posizione filtro:** impedisce il funzionamento senza filtro inserito nella vasca.
- **Indicazione mancanza prodotti chimici (optional):** monitoraggio della presenza di prodotti chimici sia in taniche esterne che per contenitori montati in macchina.
- **Programma igiene:** rimuove il carbonato di calcio ed altri depositi dalla vasca.

- 
- Modello a caricamento frontale, su richiesta con sistema di doppio cesto
  - Produttività nominale fino 40 cesti/ora o 720 piatti o 1.440 bicchieri/ora
  - Produttività nominale con doppio cesto: fino 80 cesti/ora (40 cesti piatti, 40 cesti tazze)
  - 6 cicli automatici: breve, standard, ricambio acqua, STARCH-REMOVAL (rimozione amido), continuo, igiene
  - Modulo integrato WiFi
  - Porta con meccanismo di chiusura antiurto
  - Multi-setting: facilmente commutabile in loco da 400 V a 230 V
  - Pronta da installare i dotata di tubi flessibili di carico e scarico acqua, cavo di alimentazione (collegamento 400 V), dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di risciacquo, pompa di scarico, valvola di non ritorno
  - Struttura vasca, bracci di risciacquo e pannelli in acciaio inox 1.4301
  - 1 cesto per piatti P-18-12
  - 1 cesto universale B-00-07
  - 1 cesto per posate con 4 scomparti 01-246175-1

## VARIANTI

### Numero d'ordine

### Descrizione

FX-10B

modello base

FXS-10B

con addolcitore incorporato

---

**DATI TECNICI**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Durata dei cicli*                 | 90 / 180 / 360 sec. e cicli speciali |
| Consumo idrico                    | 2 lt/cesto                           |
| Capacità vasca                    | 10.6 lt                              |
| Riscaldamento vasca               | 1.7 kW                               |
| Tensione                          | 400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)         |
| Assorbimento boiler - Standard    | 6.2 kW                               |
| Assorbimento boiler - Alternativo | 2.1 kW                               |
| Assorbimento totale - Standard    | 6.8 kW   3 x 16 A                    |
| Assorbimento totale - Alternativo | 2.7 kW   16 A                        |
| Pompa di lavaggio                 | 0.5 kW   350 l/min                   |
| Dimensioni del cesto              | 500 x 500   500 x 530 mm             |
| Altezza di caricamento            | 425 mm                               |
| Livello di rumorosità             | 60.5 dB (A)                          |
| Peso (lordo / netto)              | 70 / 60 kg                           |

\* Thermostop garantisce le temperature richieste con acqua fredda e / o con connessione 230 V, i tempi effettivi del ciclo si possono estendere di conseguenza. Per la protezione della macchina la durezza dell'acqua non deve superare i 3°dH, se più elevata si consiglia di utilizzare un addolcitore d'acqua integrato o esterno della linea di prodotti HYDROLINE PROTECT.

**ACCESSORI**

| <b>Numero d'ordine</b> | <b>Descrizione</b>   |
|------------------------|--|
| RO-S                   | Impianto ad osmosi compatto  |
| 01-539385-001          | <b>Kit di installazione include:</b> valvola di non ritorno per acqua di scarico come da normativa EN 1717, collettore di scarico, sifone, raccordi di collegamento e materiali di fissaggio |
| 01-515190-001          | <b>Kit retrofit per integrata chimica contenitori</b>  |
| 01-515339-001          | <b>Inserto per doppio cesto</b>  |
| 01-240349-001          | <b>Base armadietto</b> altezza 435 mm, con sportello amovibile, acciaio inox 1.4301, spazio per 2 cesti vuoti o prodotti chimici   |
| 01-240381-1            | <b>Mensola per base armadietto</b> 435 mm  |
| 897919                 | <b>Cavo per connessione</b> (2200 mm) e spina per 230/50/1   |
| 04-006330-001          | <b>Set di lance dotate</b> di rilevamento prodotto chimico per contenitori esterni (fino a 20 litri)   |
| 172831-1               | <b>Inserto grigliato</b><br>500 x 500 mm per FP/FX/FXL, acciaio inox, per pentole, etc.  |
| 04-006330-002          | <b>Set di lance dotate</b> di rilevamento prodotto chimico per contenitori esterni (fino a 10 litri o ad altezza limitata)   |

## I VANTAGGI

---

**Affidabilità e  
flessibilità**



**Elevata  
economia**



**Miglior  
risultato di  
lavaggio**



**Facilità d'uso**



### **HOBART GmbH**

**Robert-Bosch-Straße 17  
77656 Offenburg**

**Telefono +49 781 600-2820**

**Fax +49 781 600-2819**

### **SALES MANAGER**

**Davide Sgarabottolo**

**Telefono +39 347 178 2746**

**✉ RESTA IN CONTATTO**

**Mirko Malnati**

**Telefono +39 335 784 9133**

**✉ RESTA IN CONTATTO**